© 2016 Koninklijke Philips N.V. Reservados todos los derechos. Las especificaciones podrán modificarse sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos propietarios.

Broudy CSP 3/XX/16 MCI 4107124 PN 1126520

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA, 15668, EE. UU.

http://www.philips.es/simplygo-mini

PHILIPS
RESPIRONICS

SimplyGo Mini

# Fiabilidad **portátil**

# Para los **pacientes activos** de hoy en día

El concentrador de oxígeno portátil SimplyGo Mini está pensado para ayudarle a ofrecer mejores prestaciones a sus pacientes, ya que se trata de un dispositivo, fiable, ligero, y con características que le hacen muy atractivo para el paciente de hoy en día.

Nuestra reputación nos avala: todos los productos de Philips Respironics ofrecen diseño y excelencia. Ahora, gracias a SimplyGo Mini, sus pacientes podrán elegir una opción excelente gracias a los concentradores de oxígeno portátiles ligeros.

## La importancia de la fiabilidad

Cuando proporciona un COP a un paciente, tiene que tener la seguridad de que va a ser fiable y robusto para ayudar a que su negocio:

- Reducirá los gastos continuos que supone el suministro de oxígeno y los problemas que ocasionan los cilindros.
- Reducirá los posibles accidentes los relacionado al suministro de oxígeno.
- Mejorará la gestión del inventario.
- Ofrecerá la autonomía que necesita su paciente.

SimplyGo Mini ha pasado los mismos tests rigurosos que el concentrador de oxígeno portátil SimplyGo. A fin de ofrecer un rendimiento fiable en todo momento, SimplyGo Mini ha sido sometido a condiciones extremas tales como: impactos, vibraciones y cambios de temperatura.

### Diseño sencillo e inteligente

Al diseñar SimplyGo Mini, el concentrador de oxígeno portátil más pequeño y ligero jamás desarrollado por Philips Respironics, hemos pensado en los pacientes de hoy en día, por eso sus características:

- Diseño atractivo y elegante.
- Batería externa de larga duración fácil de extraer.
- Dispositivo ligero (2,3 kg).
- Pantalla intuitiva y fácil de leer.
- Bolso de transporte robusto y cómodo.

El fabricante de este COP ha determinado que este dispositivo cumple todos los requisitos aplicables de la FAA para el transporte y uso de COP dentro de un avión.

Complies with RTCA/DO-160G section 21, category M

## Motivaciones para comprar un **producto de calidad**

Dar respuesta en las necesidades que requieren los pacientes.

Más confianza del médico y de los pacientes en las prestaciones del equipo.

Mayor fiabilidad del equipo, menos coste de reemplazo

Menos incidencias, que significa una mayor eficiencia en la gestión de sus recursos.

## Soluciones de asistencia a los pacientes One COPD

**Modelo de asistencia integrado que da la máxima prioridad al paciente**
El enfoque de One COPD se centra en el paciente y está basado en investigaciones clínicas y respaldado por los dispositivos, el apoyo y la experiencia de Philips.

La tecnología, la formación y la conectividad colaboran para proporcionar una experiencia en asistencia perfecta y orientada a satisfacer al paciente y mejorar la calidad de su asistencia, así como para reducir los costes.

## Especificaciones del producto

| | | | |
|---|---|---|---|
| Concentraciones de oxígeno[1] | Un mínimo del 87 % en todos los ajustes (máximo del 96 %)<br>[1]En función de una presión atmosférica de 14,7 psia a 21 °C | | |
| Presión de salida | 20 psig | | |
| Ajustes de flujo y volúmenes de pulso | Ajuste | Vol. de pulso nom. a 20 rpm | Salida de vol. por minuto máx. |
| | 1 | 11 ml | 220 ml/min |
| | 2 | 22 ml | 440 ml/min |
| | 3 | 33 ml | 660 ml/min |
| | 4 | 44 ml | 880 ml/min |
| | 5 | 50 ml | 1000 ml/min |
| | +/- 25% o 6 ml, lo que sea superior (media de 20 pulsos consecutivos) a lo largo del rango ambiental nominal | | |
| Nivel de sonido | 43 dBA típico con ajustes de 2 y 20 rpm; 49 dBA típico con ajustes de 5 y 20 rpm | | |

## Características físicas

| | |
|---|---|
| Tamaño | Con batería estándar: 23,9 x 21,1 x 9,1 cm<br>Con batería de duración prolongada: 25,9 x 21,1 x 9,1 cm |
| Peso | 2,3 kg con la batería estándar instalada<br>2,7 kg con la batería de duración prolongada instalada |
| Interfaz de usuario | Pantalla LCD táctil |

## Condiciones de funcionamiento

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | De 5 a 35 °C |
| Humedad relativa | Del 15% al 93% |
| Altitud | Hasta 3048 m |

## Alimentación de CA

| | |
|---|---|
| Entrada | De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz |
| Salida | 19 V CC, 6,3 A como máx. |
| Consumo de energía | 120 W mientras está en carga |

## Alimentación de CC

| | |
|---|---|
| Entrada | 12 a 16 V CC |
| Salida | 19 +/- 5% V CC, 6,3 A |

## Alarma sonora

| | |
|---|---|
| Nivel de sonido | 56 dBA o más cuando se mide a 1 m |
| Tipo de alarma | Sin respiración, concentración baja de oxígeno, frecuencia respiratoria alta, fallo técnico, batería baja, ausencia de flujo, batería agotada, corte de alimentación externa |

## Batería

| | |
|---|---|
| Características químicas | De ion-litio con 14,4 V CC (nominal) |
| Opciones de batería | Batería estándar, batería de duración prolongada (equivale a dos baterías estándar) |
| Dimensiones | Batería estándar: 20,1 x 9,1 x 2,5 cm<br>Batería de duración prolongada: 20,1 x 9,1 x 4,8 cm |
| Peso | Batería estándar: 0,50 kg<br>Batería de duración prolongada: 0,95 kg |
| Valor vatios/hora con batería estándar | 3,4 Ah x 3,6 V x 8 celdas = 97,9 Wh con batería estándar |
| Tiempo de carga | Batería estándar: 4 h como máximo<br>Batería externa de larga duración 8 h como máximo |

## Duración típica de la batería con ajuste de pulso de 2, 20 BPM[2]

| | |
|---|---|
| Batería estándar | Hasta 4,5 h |
| Batería externa de larga duración | Hasta 9 h |

[2]Los tiempos de duración de las baterías se basan en baterías nuevas y totalmente cargadas usadas con un SimplyGo Mini nuevo. Los tiempos de duración se reducirán por la antigüedad de la batería, las condiciones operativas ambientales, el uso a lo largo del tiempo y la condición de funcionamiento del concentrador.

## Información sobre pedidos

| Dispositivo | Nº de ref. |
|---|---|
| El sistema SimplyGo Mini con batería estándar incluye lo siguiente: Concentrador de oxígeno portátil SimplyGo Mini, bolso de transporte, una batería recargable estándar de ion-litio, cables de alimentación de CC y CA, bolsa para accesorios y manual del usuario | Internacional: 1113604 |
| El sistema SimplyGo Mini con batería externa de larga duración incluye lo siguiente: Concentrador de oxígeno portátil SimplyGo Mini, bolso de transporte, una batería recargable de ion-litio de duración prolongada, cables de alimentación de CC y CA, bolsa para accesorios y manual del usuario | Internacional: 1113605 |

| Accesorios de repuesto | Nº de ref. |
|---|---|
| Batería estándar de ion-litio | 1116816 |
| Batería de ion-litio de larga duración | 1116817 |
| Fuente de alimentación de CA SimplyGo Mini | 1116818 |
| Cable de alimentación de CA de SimplyGo Mini | 1082664 |
| Fuente de alimentación de CC SimplyGo Mini | 1116819 |
| Cargador de batería externa SimplyGo Mini | Enchufe para Reino Unido 1119949 |
| Cargador de batería externa SimplyGo Mini | Enchufe para Reino Unido 1119950 |
| Cable para uso en líneas aéreas SimplyGo Mini | 1113902 |

| Accesorios - Bolsas - Marrón | Nº de ref. |
|---|---|
| Bolsa de transporte y arnés SimplyGo Mini, marrón | 1119897 |
| Bolsa para accesorios SimplyGo Mini, marrón | 1116824 |
| Mochila SimplyGo Mini, marrón | 1116836 |

| Accesorios - Bolsas - Negro | Nº de ref. |
|---|---|
| Bolsa de transporte y arnés SimplyGo Mini, negro | 1119928 |
| Bolsa para accesorios SimplyGo Mini, negro | 1119893 |
| Mochila SimplyGo Mini, negro | 1119894 |

| Garantías | Nº de ref. |
|---|---|
| Garantía de 3 años del sistema SimplyGo Mini, garantía de 1 años del tamiz | 1120121 |
| Garantía de 3 años del sistema SimplyGo Mini, garantía de 3 años del tamiz | 1122070 |
| Ampliación de la garantía de 2 años para el tamiz SimplyGo Mini[3] | 1120123 |

[3]La ampliación de la garantía de 2 años para el tamiz es una garantía post-venta opcional que cubre las unidades adquiridas inicialmente con las garantías de 3 años para el sistema y de 1 año para el tamiz.

# Más información

Para obtener más información acerca de SimplyGo Mini, llame a Atención al cliente al +1-800-345-6443.

**Visite http://www.philips.es/simplygo-mini**

**El ajuste adecuado**
SimplyGo Mini forma parte de nuestro ajuste adecuado, una completa gama de productos y programas de suministro de oxígeno inspirados por los pacientes y creados para el negocio.